

Рециркуляционный охладитель для калориметра АС600

Спецификация

Рециркуляционный охладитель предназначен для обеспечения калориметра АС600 чистой водой постоянной температуры. Охладитель может быть оснащен ультрафиолетовым стерилизатором, который дезинфицирует воду без применения химических реагентов и предотвращает появление органических загрязнителей. Охладитель поддерживает нужную температуру воды в автоматическом режиме с помощью охлаждения и, если необходимо, нагрева. Устройство предлагается в одинарной (для работы с одним АС600) и двойной (для работы с двумя АС600) компоновке.

Особенности конструкции охладителя

- изоляционное покрытие Dura Top™
- устойчивая к химическому воздействию крышка
- доступ для обслуживания с передней стороны
- воздушный фильтр, пригодный для мытья
- дисплей диаметром 9,5 см
- удобный вращающийся блок управления с сенсорной панелью
- защита от перегрева
- поплавковый сигнализатор низкого уровня жидкости
- возможность установки необходимого диапазона температуры для поддержания в автоматическом режиме

Особенности конструкции стерилизатора

- корпус из нержавеющей стали (304 SS), невосприимчивый к интенсивному УФ-излучению обеспечивает долгий срок службы стерилизатора
- управляющий контроллер:
 - отображение оставшегося срока службы лампы
 - отображение количества отработанных дней
 - звуковой сигнал в случае поломки лампы

УФ-лампа имеет специальное запатентованное покрытие, которое обеспечивает ресурс работы длиной в 9000 часов непрерывной стерилизации. Лампа практически не требует обслуживания.



**Одинарная компоновка
(для 1 АС600)
с УФ-стерилизатором**



**Двойная компоновка
(для 2 АС600)
с УФ-стерилизатором**

Технические характеристики охладителя

	Одинарная компоновка (для 1 АС600)	Двойная компоновка (для 2 АС600)
Охлаждающая способность при 20°C	505 Вт	915 Вт
Нагревательная способность	1100 Вт (115 В~) 2200 Вт (230 В~)	1100 Вт (120 В~) 2200 Вт (240 В~)
Точность температуры	0.01°C	0.01°C
Объем резервуара	7 л	15 л
Дисплей контроллера	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей
Габариты	22.1 x 54.1 x 61.7 см	36.8 x 56.9 x 68.3 см

Заказные номера и требования к электропитанию

621-606-160	120 В~, 60 Гц, 12А	----
621-606-162	240 В~, 50Гц, 12А	----
621-606-164	----	120 В~, 60 Гц, 13А
621-606-166	----	240 В~, 50 Гц, 13А

Технические характеристики УФ-стерилизатора

Размеры корпуса	38.1 x 6.4 см
Размеры контроллера	18.6 x 8.1 x 6.4 см
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц, одна фаза, 19 Вт
Мощность УФ-лампы	14 Вт
Масса брутто	2,7 кг

Опционально

621-605-866	УФ-лампа, комплект для замены
621-605-867	Кварцевая трубка, комплект для замены

Комплектность и заказные номера могут меняться. Для получения актуальной информации свяжитесь с представителями компании LECO.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕКО УКРАИНА»
Киев, ул. Полевая, 24д, офис 117, 03056, Украина
тел./факс: +38 (044) 494-17-20/21
E-mail: info_ua@leco.com
www.ua.leco-europe.com

LECO[®]
Delivering the Right Results